

ВІБРАЦІЙНІ ДВИГУНИ

KVM-PV

Пневматичні вібратори. Робочий тиск 4–8 бар; частота і сила залежать від тиску в лінії. Застосовуються у вибухонебезпечних середовищах і там, де недоступне електроживлення.

Каталог 2026 · 2 типорозміри



ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ

ТОВ «Промпривід»

Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Спортивна, буд. 38, 51931
+380 93 057 0674 · info@kem-p.com.ua · kem-p.com.ua

Ціни — за запитом

Загальні характеристики

Регулювання ексцентриків	0–120°
Робочий момент	дорівнює подвоєному статичному моменту ($M = 2 \times M_{ст}$)

Маркування вибухозахисту та відповідність CE наведені в каталозі лише для серій, зазначених у чинних сертифікатах BELCERT. Для цієї серії ми їх не заявляємо — область застосування підтверджуємо письмово за запитом.

Про позначення серій

У документах виробника ті самі двигуни зустрічаються під позначеннями KVM та EVM: EVM — попереднє позначення, під ним серії наведені в чинному сертифікаті ATEX і в архівних кресленнях. У цьому каталозі використано позначення KVM за каталогом 2026; EVM слід читати як його синонім.

Позначення в таблицях

Літерні позначення в таблицях габаритів відповідають кресленням на початку кожного розділу.

M _{ст}	статичний момент, кг·мм
S _K / F	відцентрова сила, кгс та кН
P	споживана потужність, Вт або кВт
I _n	номінальний струм, А
I _n / I _n	кратність пускового струму
Габарит	типорозмір корпусу за каталогом виробника
Rif	номер габаритного креслення

Колонки 50 Гц наведені для напруги 400 В, 60 Гц — для 460 В, якщо в розділі не зазначено інше.

Документи відповідності

Нижче наведено чинні документи відповідності виробника із зазначенням строків дії. Копії документів, а також підтвердження області застосування для тендерної документації надаємо за запитом.

ATEX — вибухозахист для зон з горючим пилом

Тип документа	ATEX Certificate (Certificate of Competence)
Номер	A1808447
Виданий	BELCERT Uluslararası Belgelendirme
Дата видачі	29.07.2026
Діє до	29.07.2027
Директива	ATEX 2014/34/EU
Стандарти	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31
Маркування	II 2D Ex tb IIIB t 120 °C Db
Температура	–20 °C ≤ Tamb ≤ +50 °C
Ступінь захисту	IP 66

СЕРІЇ У СЕРТИФІКАТІ ATEX

KVM	KVM-M	KVM-MV	KVM-PV	KVM-P	KVM-DC	KVM-FU	KVM-FO	KVM-D
KVM PSV	KVM-PA							

Перелік наведено дослівно за сертифікатом. Вибухозахищене виконання доступне не для всіх типорозмірів усередині серії — застосовність щодо конкретної моделі підтверджуємо письмово перед замовленням.

CE — декларація відповідності машинній директиві

Тип документа	CE Certificate
Номер	A1808449
Виданий	BELCERT Uluslararası Belgelendirme
Дата видачі	29.07.2026
Діє до	29.07.2027
Директива	2006/42/EC (Machinery Directive)
Область	Вібраційні двигуни KEM-P

Питання допуску продукції на ринок України (технічні регламенти, знак відповідності) опрацьовуємо окремо під конкретне постачання.

Дані наведено за друкованим каталогом виробника 2026. Виробник залишає за собою право змінювати конструкцію та характеристики без попереднього повідомлення. Характеристики щодо конкретної позиції підтверджуємо письмово перед замовленням.

KVM-PV


Пневматичні вібратори. Робочий тиск 4–8 бар; частота і сила залежать від тиску в лінії. Застосовуються у вибухонебезпечних середовищах і там, де недоступне електроживлення.




ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ

KVM-PV25

Größe Öljetel - Overall Dimensions (mm)



KVM-PV35



Креслення за каталогом виробника 2026

KVM-PV — Технічні характеристики

Модель	Маса, кг
KVM-PV25	1,9
KVM-PV35	3

Характеристики за тиском повітря

1 / 2

Модель	Тиск, бар	Оберти, об/хв	Сила, кгс	Витрата повітря, м³/хв
KVM-PV25	4	6 600	69	0,4
KVM-PV25	5	7 200	82	0,54
KVM-PV25	6	7 900	98	0,64
KVM-PV25	7	8 500	114	0,71
KVM-PV25	8	9 000	128	0,86
KVM-PV35	4	4 000	72	0,53
KVM-PV35	5	4 500	91	0,64
KVM-PV35	6	5 100	117	0,73

Характеристики за тиском повітря

2 / 2

Модель	Тиск, бар	Оберти, об/хв	Сила, кгс	Витрата повітря, м³/хв
KVM-PV35	7	5 600	141	0,86
KVM-PV35	8	6 000	161	1

KVM-PV — Габаритні розміри, мм

Модель	Довжина	Висота	Ширина
KVM-PV25	134	107,5	89,5
KVM-PV35	151	123	107

Контакти

Надішліть параметри установки — підберемо типорозмір і підтвердимо характеристики письмово.

Постачальник	ТОВ «Промпривід»
Адреса	Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Спортивна, буд. 38, 51931
Телефон	+380 93 057 0674
Пошта	info@kem-p.com.ua
Сайт	kem-p.com.ua
Графік	Пн–Пт, 09:00–18:00

Ціни залежать від типорозміру, обсягу та строку постачання і надаються за запитом.

Що надіслати для підбору

- Тип установки (грохот, живильник, бункер, вібростіл, опалубка)
- Маса рухомої частини та бажана амплітуда або прискорення
- Наявний вібромотор — марка та типорозмір, якщо йдеться про заміну
- Напруга та частота мережі, вимоги до вибухозахисту

info@kem-p.com.ua
+380 93 057 0674