

KVM-DC200/3-24

Серия KVM-DC · Прежнее обозначение: KVM-DC 200-24



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс T 120 °C, степень защиты IP 66.

Технические характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Напряжение, В DC		24
Габарит		01
Обороты, об/мин		3 000
Мст, кг·мм		18,6
Сила, кгс		187
Сила, кН		1,834
Масса, кг		2,2
Ток двигателя, А		0,18
Преобразователь	650	10

Мощность двигателя исполнений 24 В в печатном каталоге 2026 приведена в неоднозначных единицах (0,026 под заголовком «W») и потому не публикуется — предоставляем по запросу после подтверждения производителем. Для исполнений 12 В значение каталога однозначно и приведено в таблице.


Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L			62-74
M			106
Ø отверстия (ØN)			8,75
Габариты			
A	241	G	60,5
B	125	P	90
C	145	Q	23
D	109	R	23
ØE	100	S	23
F	58		

Габариты приведены для серии в целом — отдельной таблицы на этот типоразмер каталог не даёт.

Габаритный чертёж

Типоразмер: 01 · rif 1



Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Позиция ожидает подтверждения производителя — характеристики уточняем перед отгрузкой.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.