

KVM-PA/230

Серия KVM-PA · Прежнее обозначение: KVM-PA 400/230



Исполнение ATEX II 2D, температурный класс T 120 °C, степень защиты IP 66.

Технические характеристики

Параметр	
Габарит	2
Напряжение, В	230
Обороты, об/мин	3 000
Сила, кгс	293
Сила, кН	2,874
Масса, кг	4,5

Электрические характеристики серии в каталоге 2026 не заполнены. Напряжение приведено по обозначению модели (KVM-PA/42 — 42 В и так далее); мощность, частоту и номинальный ток производитель не публикует. Исполнение подтверждаем письменно перед заказом.


Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L			90
M			125
Ø отверстия (ØN)			13,5
Отверстий			4
Габариты			
A	291	F	73
B	154	G	74,5
C	180	P	142
D	135	R	36
ØE	123	S	18,5

Габариты приведены для серии в целом — отдельной таблицы на этот типоразмер каталог не даёт.

Габаритный чертёж

Типоразмер: 2



Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Позиция ожидает подтверждения производителя — характеристики уточняем перед отгрузкой.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.