

KVM1000/10

Серия KVM



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	1000	1200
Габарит		05-с
Статический момент, кг·мм	904,6	587,6
Центробежная сила, кгс	1010	945
Сила, кН	9,9	9,27
Масса, кг	50	48
Мощность, Вт	950	1050
Ном. ток, А	1,7	1,4
I _n / I _n	3,2	3,1

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L			140-150
M			190
Ø отверстия (ØN)			18,5
Отверстий			4
Габариты			
A	528	F	120
B	235,5	G	153
C	257	P	222
D	258,5	R	44
ØE	219	S	30

Габаритный чертёж

Типоразмер: 05-с · rif 1



Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.