

KVM110/10

Серия KVM



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	1000	1200
Габарит	2	
Статический момент, кг·мм	103	64,05
Центробежная сила, кгс	115	103
Сила, кН	1,12	1,01
Масса, кг	11,35	11,35
Мощность, Вт	140	150
Ном. ток, А	0,4	0,3
In / In	2	2

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L		90	
M		125	
Ø отверстия (ØN)		13,5	
Отверстий		4	
Габариты			
A	291	F	73
B	154	G	74,5
C	180	P	142
D	135	R	36
ØE	123	S	18,5

Габаритный чертёж

Типоразмер: 2 · rif 1



Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.