

# KVM1200/10

Серия KVM



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

## Технические характеристики

| Параметр                  | 50 Гц  | 60 Гц |
|---------------------------|--------|-------|
| Обороты, об/мин           | 1000   | 1200  |
| Габарит                   |        | 05-с  |
| Статический момент, кг·мм | 1088,2 | 706,4 |
| Центробежная сила, кгс    | 1215   | 1136  |
| Сила, кН                  | 11,91  | 11,14 |
| Масса, кг                 | 56     | 48    |
| Мощность, Вт              | 1100   | 1320  |
| Ном. ток, А               | 1,9    | 1,6   |
| In / In                   | 3,5    | 3,5   |

## Посадочные и габаритные размеры, мм

| Посадочные размеры |       |   |         |
|--------------------|-------|---|---------|
| L                  |       |   | 140-150 |
| M                  |       |   | 190     |
| Ø отверстия (ØN)   |       |   | 18,5    |
| Отверстий          |       |   | 4       |
| Габариты           |       |   |         |
| A                  | 528   | F | 120     |
| B                  | 235,5 | G | 153     |
| C                  | 257   | P | 222     |
| D                  | 258,5 | R | 44      |
| ØE                 | 219   | S | 30      |

## Габаритный чертёж

Типоразмер: 05-с · rif 1



Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.