

KVM130/3

Серия KVM



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	3 000	3 600
Габарит	1	
Статический момент, кг·мм	15,72	9,12
Центробежная сила, кгс	158	132
Сила, кН	1,55	1,29
Масса, кг	4,7	4,3
Мощность, Вт	180	200
Ном. ток, А	0,4	0,35
In / In	3,5	3,3

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L		62-74	
M		106	
Ø отверстия (ØN)		9	
Отверстий		4	
Габариты			
A	243	F	60
B	130	G	67
C	148	P	109
D	108,5	R	24
ØE	99,5	S	15

Габаритный чертёж

Типоразмер: 1 · rif 1



Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.