


KVM1800/15

Серия KVM



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	1500	1800
Габарит		05-b
Статический момент, кг·мм	726,3	494,7
Центробежная сила, кгс	1825	1790
Сила, кН	17,9	17,55
Масса, кг	47	47
Мощность, Вт	1400	1540
Ном. ток, А	2,7	2,7
In / In	4,5	4,5

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L		140-150	
M		190	
Ø отверстия (ØN)		18,5	
Отверстий		4	
Габариты			
A	444	F	120
B	235,5	G	111
C	257	P	222
D	258,5	R	44
ØE	219	S	30

Габаритный чертёж

Типоразмер: 05-b · rif 1



Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.