

KVM200/15

Серия KVM



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	1500	1800
Габарит	2	
Статический момент, кг·мм	85,17	59,14
Центробежная сила, кгс	214	214
Сила, кН	2,09	2,09
Масса, кг	11,5	11,5
Мощность, Вт	180	190
Ном. ток, А	0,45	0,4
In / In	2,4	2,4

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L			90
M			125
Ø отверстия (ØN)			13,5
Отверстий			4
Габариты			
A	291	F	73
B	154	G	74,5
C	180	P	142
D	135	R	36
ØE	123	S	18,5

Габаритный чертёж

Типоразмер: 2 · rif 1



Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.