


KVM2000/10

Серия KVM



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	1000	1200
Габарит		06-с
Статический момент, кг·мм	1930,1	1156,7
Центробежная сила, кгс	2155	1860
Сила, кН	21,14	18,24
Масса, кг	106,5	106,5
Мощность, Вт	1500	1800
Ном. ток, А	2,8	2,3
In / In	3,8	3,8

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L			155
M			225
Ø отверстия (ØN)			22
Отверстий			4
Габариты			
A	662	F	134
B	280	G	183
C	284	P	296
D	282	R	77
ØE	242	S	30

Габаритный чертёж

Типоразмер: 06-с · rif 2



Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.