

# KVM2000/3

Серия KVM



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики

| Параметр                  | 50 Гц  | 60 Гц  |
|---------------------------|--------|--------|
| Обороты, об/мин           | 3 000  | 3 600  |
| Габарит                   |        | 05-b   |
| Статический момент, кг·мм | 209,44 | 136,12 |
| Центробежная сила, кгс    | 2 105  | 1 970  |
| Сила, кН                  | 20,64  | 19,32  |
| Масса, кг                 | 34     | 31,5   |
| Мощность, Вт              | 2 200  | 2 500  |
| Ном. ток, А               | 3,5    | 3,1    |
| In / In                   | 6,1    | 5,8    |

Посадочные и габаритные размеры, мм

| Посадочные размеры |       |         |     |
|--------------------|-------|---------|-----|
| L                  |       | 140-150 |     |
| M                  |       | 190     |     |
| Ø отверстия (ØN)   |       | 18,5    |     |
| Отверстий          |       | 4       |     |
|                    |       |         |     |
| Габариты           |       |         |     |
| A                  | 444   | F       | 120 |
| B                  | 235,5 | G       | 111 |
| C                  | 257   | P       | 222 |
| D                  | 258,5 | R       | 44  |
| ØE                 | 219   | S       | 30  |

Габаритный чертёж

Типоразмер: 05-b · rif 1



Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.