

KVM2450/15

Серия KVM



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	1500	1800
Габарит		06-b
Статический момент, кг·мм	1190	711,9
Центробежная сила, кгс	2 990	2 576
Сила, кН	29,33	25,27
Масса, кг	90	90
Мощность, Вт	2100	2 300
Ном. ток, А	3,8	3,7
In / In	5,8	5,8

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L		155	
M		225	
Ø отверстия (ØN)		22	
Отверстий		4	
Габариты			
A	594	F	134
B	280	G	149
C	284	P	296
D	282	R	77
ØE	242	S	30

Габаритный чертёж

Типоразмер: 06-b · rif 2



Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.