

KVM500/3

Серия KVM



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	3 000	3 600
Габарит	03-а	
Статический момент, кг·мм	56,21	37,31
Центробежная сила, кгс	565	540
Сила, кН	5,54	5,29
Масса, кг	15	14,3
Мощность, Вт	550	620
Ном. ток, А	1	0,9
In / In	4	3,5

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L		100-105	
M		140-160	
Ø отверстия (ØN)		13,5	
Отверстий		4	
Габариты			
A	281	F	87,5
B	190	G	63
C	198	P	155
D	186	R	40
ØE	154	S	21,5

Габаритный чертёж

Типоразмер: 03-а · rif 1



Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.