

KVM5000/10

Серия KVM



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	1000	1200
Габарит		08-b1
Статический момент, кг·мм	4 596,5	3 227,6
Центробежная сила, кгс	5 132	5 190
Сила, кН	50,34	50,91
Масса, кг	220	220
Мощность, Вт	3 900	4 300
Ном. ток, А	7,2	7,1
In / In	5,7	5,5

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L		180	
M		280	
Ø отверстия (ØN)		25	
Отверстий		4	
Габариты			
A	748	F	170
B	334	G	206
C	338	P	336
D	354	R	63
ØE	307	S	35

Габаритный чертёж

Типоразмер: 08-b1 · rif 2



Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.