


KVM6000/10

Серия KVM



Исполнение АTEX II 2D, температурный класс Т 120 °С, степень защиты IP 66.

Технические характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Обороты, об/мин	1000	1200
Габарит	08-b1	
Статический момент, кг·мм	5 382,9	3 829,6
Центробежная сила, кгс	6 010	6 158
Сила, кН	58,95	60,4
Масса, кг	226	226
Мощность, Вт	4 000	4 400
Ном. ток, А	7,3	7,2
In / In	5,8	5,6

Посадочные и габаритные размеры, мм

Посадочные размеры			
L		180	
M		280	
Ø отверстия (ØN)		25	
Отверстий		4	
Габариты			
A	748	F	170
B	334	G	206
C	338	P	336
D	354	R	63
ØE	307	S	35

Габаритный чертёж

Типоразмер: 08-b1 · rif 2



Чертежи серии по каталогу производителя 2026. Производитель печатает их листом на серию, отдельного чертежа на типоразмер не публикует — свой ищите по типоразмеру выше.

Характеристики и посадочные размеры подтверждаем письменно до заказа. Лист собран из каталога производителя 2026 и не заменяет сверку под конкретное крепление. Цена — по запросу или на странице модели, если позиция есть в наличии.