

KVM-DC90/15-12

Серія KVM-DC · Колишнє позначення: KVM-DC 90-12



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту IP 66.

Технічні характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Напруга, В DC		12
Габарит		01
Оберти, об/хв		1500
Мст, кг·мм		31
Сила, кгс		78
Сила, кН		0,765
Маса, кг		5,5
Потужність двигуна, Вт		95
Струм двигуна, А		7,1
Перетворювач	650	10

Потужність двигуна виконань 24 В у друкованому каталозі 2026 наведена в неоднозначних одиницях (0,026 під заголовком «W») і тому не публікується — надаємо за запитом після підтвердження виробником. Для виконань 12 В значення каталогу однозначне й наведене в таблиці.


Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L			62-74
M			106
Ø отвору (ØN)			8,75
Габарити			
A	241	G	60,5
B	125	P	90
C	145	Q	23
D	109	R	23
ØE	100	S	23
F	58		

Габарити наведені для серії загалом — окремої таблиці на цей типорозмір каталог не дає.

Габаритне креслення

Типорозмір: 01 · rif 1



Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.