

# KVM-HV16

Серія KVM-HV



## Технічні характеристики

| Параметр      |         |
|---------------|---------|
| Ø зовн., дюйм | 6,61    |
| Ø зовн., мм   | 186     |
| Маса, кг      | 16      |
| Маса, фунт    | 35,2    |
| Сила, кгс     | 3 263,1 |

## Характеристики за тиском повітря


| Тиск, бар | Тиск, psi | Оберти, об/хв | Частота, Гц | Витрата повітря, м³/хв | Витрата, cfm |
|-----------|-----------|---------------|-------------|------------------------|--------------|
| 4,9       | 71        | 9 000         | 150         | 1,6                    | 56,5         |
| 6,9       | 100       | 10 800        | 180         | 1,8                    | 63,56        |

## Посадочні та габаритні розміри, мм

| Посадочні розміри |       |   |       |
|-------------------|-------|---|-------|
| L                 |       |   | 240,5 |
| M                 |       |   | 83    |
| Габарити          |       |   |       |
| A                 | 247   | G | 144   |
| B                 | 197   | N | 51,5  |
| ØC                | 166   | P | 75    |
| D                 | 175,5 | Q | 10    |
| E                 | 108   | R | 83,5  |
| F                 | 83    | S | 31,5  |

Габарити наведені для серії загалом — окремої таблиці на цей типорозмір каталог не дає.

## Габаритне креслення



Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.