

KVM-M60/15

Серія KVM-M



Виконання АТЕХ II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту ІР 66.

Технічні характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	1500	1800
Габарит	1	
Статичний момент, кг·мм	22,68	15,2
Відцентрова сила, кгс	57	55
Сила, кН	0,559	0,539
Маса, кг	5,1	4,8
Потужність, Вт	200	240
Ном. струм, А	1,35	1,3
I _n / I _n	2,1	2,5


Серія однофазна. Позначення колонок струму наведено за друкованим каталогом; фактичну напругу живлення підтверджуємо перед замовленням.

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L			62-74
M			106
Ø отвору (ØN)			9
Отворів			4
Габарити			
A	243	F	60
B	130	G	67
C	148	P	109
D	108,5	R	24
ØE	99,5	S	15

Габаритне креслення

Типорозмір: 1 · rif 1



Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленика на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.