

KVM-PA/115

Серія KVM-PA · Колишнє позначення: KVM-PA 400/115



Виконання АТЕХ II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту ІР 66.

Технічні характеристики

Параметр	
Габарит	2
Напруга, В	115
Оберти, об/хв	6 000
Сила, кгс	350
Сила, кН	3,434
Маса, кг	5

Електричні характеристики серії в каталозі 2026 не заповнені. Напруга наведена за позначенням моделі (KVM-PA/42 — 42 В тощо); потужність, частоту та номінальний струм виробник не публікує. Виконання підтверджуємо письмово перед замовленням.


Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L		90	
M		125	
Ø отвору (ØN)		13,5	
Отворів		4	
Габарити			
A	291	F	73
B	154	G	74,5
C	180	P	142
D	135	R	36
ØE	123	S	18,5

Габарити наведені для серії загалом — окремої таблиці на цей типорозмір каталог не дає.

Габаритне креслення

Типорозмір: 2



Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Позиція очікує підтвердження виробника — характеристики уточнюємо перед відвантаженням.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.