

KVM1500/15

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту ІР 66.

Технічні характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	1500	1800
Габарит		05-b
Статичний момент, кг·мм	680,5	409,04
Відцентрова сила, кгс	1710	1480
Сила, кН	16,77	14,51
Маса, кг	43	43
Потужність, Вт	1400	1540
Ном. струм, А	2,7	2,7
I _n / I _n	4,5	4,5

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L		140-150	
M		190	
Ø отвору (ØN)		18,5	
Отворів		4	
Габарити			
A	444	F	120
B	235,5	G	111
C	257	P	222
D	258,5	R	44
ØE	219	S	30

Габаритне креслення

Типорозмір: 05-b · rif 1



Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.