

KVM1600/3

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту IP 66.

Технічні характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	3 000	3 600
Габарит		05-b
Статичний момент, кг·мм	167,75	116,6
Відцентрова сила, кгс	1686	1688
Сила, кН	16,53	16,56
Маса, кг	32,5	30,5
Потужність, Вт	2 000	2 300
Ном. струм, А	3,2	2,8
I _n / I _n	5,4	5,2

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L		140-150	
M		190	
Ø отвору (ØN)		18,5	
Отворів		4	
Габарити			
A	444	F	120
B	235,5	G	111
C	257	P	222
D	258,5	R	44
ØE	219	S	30

Габаритне креслення

Типорозмір: 05-b · rif 1



Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.