

KVM2300/10

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту IP 66.

Технічні характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	1000	1200
Габарит		06-с
Статичний момент, кг·мм	2158,5	1470,7
Відцентрова сила, кгс	2 410	2 365
Сила, кН	23,64	23,2
Маса, кг	112,5	99
Потужність, Вт	1500	1800
Ном. струм, А	2,8	2,3
Iп / Іп	3,8	3,8

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L			155
M			225
Ø отвору (ØN)			22
Отворів			4
Габарити			
A	662	F	134
B	280	G	183
C	284	P	296
D	282	R	77
ØE	242	S	30

Габаритне креслення

Типорозмір: 06-с · rif 2



Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.