

KVM2300/3

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту ІР 66.

Технічні характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	3 000	3 600
Габарит		05-b
Статичний момент, кг·мм	248,44	155,47
Відцентрова сила, кгс	2 497	2 250
Сила, кН	24,48	22,07
Маса, кг	36	33
Потужність, Вт	2 200	2 500
Ном. струм, А	3,5	3,1
I _n / I _n	6,1	5,8

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L			140-150
M			190
Ø отвору (ØN)			18,5
Отворів			4
Габарити			
A	444	F	120
B	235,5	G	111
C	257	P	222
D	258,5	R	44
ØE	219	S	30

Габаритне креслення

Типорозмір: 05-b · rif 1



Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.