

KVM270/10

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту IP 66.

Технічні характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	1000	1200
Габарит		03-b
Статичний момент, кг·мм	204,2	161,69
Відцентрова сила, кгс	228	260
Сила, кН	2,23	2,55
Маса, кг	20	19
Потужність, Вт	240	260
Ном. струм, А	0,74	0,61
I _n / I _n	2,8	2,7

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L		100-105	
M		140-160	
Ø отвору (ØN)		13,5	
Отворів		4	
Габарити			
A	345	F	87,5
B	190	G	95
C	198	P	155
D	186	R	40
ØE	154	S	21,5

Габаритне креслення

Типорозмір: 03-b · rif 1



Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.