

KVM400/15

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту IP 66.

Технічні характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	1500	1800
Габарит		03-b
Статичний момент, кг·мм	165,16	115,5
Відцентрова сила, кгс	415	418
Сила, кН	4,07	4,1
Маса, кг	19	17,5
Потужність, Вт	350	380
Ном. струм, А	0,96	1
Iп / Iн	2,7	2,8

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L	100-105		
M	140-160		
Ø отвору (ØN)	13,5		
Отворів	4		
Габарити			
A	345	F	87,5
B	190	G	95
C	198	P	155
D	186	R	40
ØE	154	S	21,5

Габаритне креслення

Типорозмір: 03-b · rif 1



Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.