

KVM4500/10

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту IP 66.

Технічні характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	1000	1200
Габарит		08-b1
Статичний момент, кг·мм	4182,7	2777,9
Відцентрова сила, кгс	4 670	4 467
Сила, кН	45,81	43,82
Маса, кг	210	210
Потужність, Вт	3 900	4 300
Ном. струм, А	7,2	7,1
Iп / Іп	5,7	5,5

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L		180	
M		280	
Ø отвору (ØN)		25	
Отворів		4	
Габарити			
A	748	F	170
B	334	G	206
C	338	P	336
D	354	R	63
ØE	307	S	35

Габаритне креслення

Типорозмір: 08-b1 · rif 2



Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.