

KVM650/3

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту ІР 66.

Технічні характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	3 000	3 600
Габарит	03-а	
Статичний момент, кг·мм	67,4	46,64
Відцентрова сила, кгс	678	675
Сила, кН	6,64	6,62
Маса, кг	15,5	15
Потужність, Вт	550	620
Ном. струм, А	1	0,9
Iп / Іп	4	3,5

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L		100-105	
M		140-160	
Ø отвору (ØN)		13,5	
Отворів		4	
Габарити			
A	281	F	87,5
B	190	G	63
C	198	P	155
D	186	R	40
ØE	154	S	21,5

Габаритне креслення

Типорозмір: 03-а · rif 1



Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.