

KVM6500/10

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту IP 66.

Технічні характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	1000	1200
Габарит		09-b1
Статичний момент, кг·мм	6 018,8	4 041,5
Відцентрова сила, кгс	6 720	6 498
Сила, кН	65,92	63,74
Маса, кг	330	330
Потужність, Вт	4 250	4 600
Ном. струм, А	7,6	7,4
I _n / I _n	6,2	6,2

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L		100x2	
M		320	
Ø отвору (ØN)		28	
Отворів		6	
Габарити			
A	795	F	193
B	395	G	213,5
C	403	P	368
D	398	R	75
ØE	358,5	S	40

Габаритне креслення

Типорозмір: 09-b1 · rif 3



Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.