

KVM800/3

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту ІР 66.

Технічні характеристики

Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	3 000	3 600
Габарит		04-а
Статичний момент, кг·мм	85,56	57,62
Відцентрова сила, кгс	860	834
Сила, кН	8,43	8,18
Маса, кг	21,5	20,8
Потужність, Вт	1100	1300
Ном. струм, А	2,4	2,1
Iп / Iн	4,5	4,2

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L		110-120	
M		170	
Ø отвору (ØN)		16	
Отворів		4	
Габарити			
A	358	F	106
B	208	G	91
C	229	P	176
D	214	R	45
ØE	182	S	28

Габаритне креслення

Типорозмір: 04-а · rif 1



Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.